



Gateway®

FHXシリーズ

2017.7



FHX2153Lbid

21.5型
ワイド



FHX2303LbidF

23型
ワイド

フルHDパネル搭載
スタンダード非光沢モデル





●豊富な入力端子で
便利に使える

ミニD-Sub 15ピン (HDCP対応)、DVI-D 24ピン (HDCP対応)、HDMI入力端子を搭載。お好みで表示を切り替えて使えます。



型番	FHX2303LAbidf	FHX2153Lbid
JANコード	4515777552172	4515777585743
パネルサイズ	23型 ワイド	21.5型 ワイド
液晶パネル方式	TN、非光沢	TN、非光沢
表示領域	509×286 mm	476.6×268.1 mm
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9	1920×1080 フルHD 16:9
画素ピッチ	0.265mm	0.248mm
表示色	1670万色	1670万色
色再現性	72%	68%
可視角度	水平90°/垂直50°	水平90°/垂直65°
輝度	200cd/m ² (白色LED)	200cd/m ² (白色LED)
コントラスト比(最大)	100,000,000:1(最大・ACM起動時)	100,000,000:1(最大・ACM起動時)
コントラスト比(通常)	600:1	700:1
応答速度	5ms	5ms
入力周波数	30-80kHz	30-80kHz
	55-75Hz	55-75Hz
入力信号	アナログ RGB、デジタル	アナログ RGB、デジタル
入力端子	ミニD-Sub 15ピン、DVI-D 24ピン (HDCP対応)、HDMI Ver.1.3	ミニD-Sub 15ピン、DVI-D 24ピン (HDCP対応)、HDMI Ver.1.3
音声入力端子	非搭載	非搭載
音声出力端子	非搭載	非搭載
スピーカー	非搭載	非搭載
その他接続端子	なし	なし
表示アスペクト	フルモード 固定拡大モード 1:1モード	対応 対応 非対応
プラグ&プレイ	VESA DDC2B (DDC/CI対応)	VESA DDC2B (DDC/CI対応)
電源入力	ACアダプター (DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	ACアダプター (DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)
消費電力	通常 (※弊社実測値) スタンバイ/オフモード	18.38W 0.5W/0.5W
消費電力	26W 0.45W/0.4W	18.38W 0.5W/0.5W
環境条件	使用温度 使用湿度	0~40°C 20~85% (結露のないこと)
環境条件	0~40°C 20~85% (結露のないこと)	0~40°C 20~85% (結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法 RoHS指令 J-Mossグリーンマーク 国際エネルギースタープログラム PCRリサイクル PSE (電気用品安全法)	対応 対応 対応 非対応 対応 対応
本体色	ブラック	ブラック
チルト角	上 15° / 下 5°	上 15° / 下 5°
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	機能なし
高さ調整機能	機能なし	機能なし
ピボット機能	機能なし	機能なし
VESAマウント(壁掛け)	非対応	非対応
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	非搭載	非搭載
本体寸法	548 (W) × 384 (H) × 168 (D) mm	510.8 (W) × 365.8 (H) × 168 (D) mm
本体重量	スタンドあり スタンドなし	2.53 kg 2.25 kg
本体重量	2.53 kg 2.25 kg	2.9 kg 2.57 kg
付属品	マニュアルCD、アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)、 DVI-Dケーブル(1.6m)、ACアダプター(1m)、電源ケーブル(1.6m)、 台座、クイックスタートガイド、保証書	マニュアルCD、アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)、 DVI-Dケーブル(1.6m)、ACアダプター(1m)、電源ケーブル(1.6m)、 台座、クイックスタートガイド、保証書
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	3年(パネル・バックライトユニットは1年)

●製品は日本仕様です。●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合があります。●製品は液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。●長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。



Gatewayの安心サポートサービス

お客様のご都合に合わせて選べる2つのサポート方法をご用意。
どちらの場合も、製品に精通したスタッフが親身にサポートいたします。



電話によるテクニカルサポート

Gateway担当者をご質問に対応させていただきます。

Gatewayカスタマーサービスセンター 受付時間:9時~21時(年中無休)

ナビダイヤル **0570-00-1102**

IP電話からは、**011-330-5872**をご利用ください。

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
※通話料はお客様のご負担となります。



eメールによるテクニカルサポート

ホームページをご確認の上、必須項目およびお問い合わせ内容を
詳細に記入して送信してください。

(内容を詳細にご記入いただけますと、対応時間を短縮できます。)

商標について ©2017 Gateway, Inc. All rights reserved. GatewayおよびGatewayのLogoは、Gateway, Inc.の登録商標です。●その他、記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権についてのご注意 本製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている素材を制作する手段としてのもので、もしあなたが著作権を所有しない場合、著作権保有者から複製許諾を受けていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

●製品画像は実物とは異なります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色相が異なる場合があります。●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、必ず「マニュアルCD」をお読みください。
水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

販売元: 日本エイサー株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F

Gatewayについて

ゲートウェイは、信頼できる高品質の製品と価値あるサービスとサポートをご提供し続けていることで世界中に知られている米国生まれのブランドです。エイサーグループのブランドのひとつとして、多彩なライフスタイルのユーザーニーズにお応えしております。

●お問い合わせ・ご用命は

最新情報はホームページ (<http://jp.gateway.com/>) をご覧ください。
2017年7月現在 MA.GWFHX.JUL